

DP 28-10 S Inox (604112180) Pompa di drenaggio

Scatola di cartone

N. ordine 604112180

EAN 4007430263704



Immagine rappresentativa



- Per il pompaggio efficace di grandi quantità di acque scure, piovane, freatiche e di cantieri
- Raffreddamento a motore ottimale mediante fluido di pompaggio, anche con un basso livello idrico
- Doppia guarnizione ad anello scorrevole con camera ad olio per la protezione ottimale della pompa, in caso di acqua molto sporca
- Girante a vortice autopulente per ridurre il rischio di ostruzione
- Ideale per l'impiego continuato nella modalità a motore S1
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Interruttore galleggiante per la modalità di funzionamento automatico
- Grazie alle maniglie ergonomiche e alla stabilità è adatta per l'impiego mobile o fisso
- Corpo pompa longevo realizzato in acciaio inox di elevata qualità, resistente alla corrosione

Dati tecnici**Dati tecnici**

Potenza nominale assorbita	1850 W
Portata max.	28000 l/h
Altezza max. di portata	17 m
Pressione max.	1.7 bar
Profondità max. di affondamento	7 m
Raccordo di mandata	Filettatura interna da 1 1/2"
Corpo pompa	Acciaio inox
Classe di protezione IP	IP 68
Dimensioni max. della grana fino a	10 mm
Numero di giranti	1
Dimensioni	215 x 215 x 465 mm
Peso	18.5 kg
Lunghezza cavo	10 m

Dotazione

Interruttore a galleggiante