

KS 18 LTX 66 BL (611866850) Sega circolare a batteria 18V; Scatola di cartone

N. ordine 611866850

EAN 4061792196490



Immagine rappresentativa



- Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
- Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti e di altri produttori
- Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
- Le batterie ad alte prestazioni LiHD e il motore Brushless Metabo garantiscono la massima forza e tagli continuativi
- Accensione/spengimento automatici dell'aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
- Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
- Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
- Robusta e longeva grazie alla testata in alluminio pressofuso
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tensione batteria	18 V
Ambito d'inclinazione da/a	0 / + 46 °
Profondità di taglio regolabile	0 - 66 mm
Profondità max. di taglio a 90°	66 mm
Profondità max. di taglio a 45°	43 mm
Profondità di taglio massima con binario di guida	61 mm
Ø lama x foro	165 x 20 mm
N. giri max. a vuoto	4800 /min
Max. velocità di taglio	43 m/s
Peso senza batteria	3.5 kg
Peso con batteria	4.5 kg

Vibrazione

Segatura truciolato	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	87 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

senza batteria, senza caricabatteria

Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)

Guida per tagli paralleli

Chiave esagonale