

## TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Sega circolare da banco a batteria 18V; Scatola di cartone; con cavalletto-basamento e funzione trolley

N. ordine 613025850

EAN 4007430321602



Immagine rappresentativa



- Sega circolare da banco a batteria estremamente leggera, con funzione trolley per la massima mobilità
- Potente motore Brushless per tagli performanti come con una macchina a cavo
- Compatibilità al 100% con la classe 18 Volt: potente funzionamento a 36 Volt con due batterie da 18 Volt di Metabo
- Aspirazione integrata con ciclone polvere per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere senza aspiratore
- Passaggio rapido da segatura in prossimità del pavimento a segatura in piedi e viceversa tramite il cavalletto-basamento ribaltabile integrato
- Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
- Guida per tagli paralleli con regolazione precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
- Superficie di appoggio extra grande grazie alla prolunga in lunghezza e alla prolunga laterale piano tavolo estraibile
- Avviamento morbido e protezione contro i sovraccarichi per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Lavorare in sicurezza grazie alla protezione antirivavviamento e al freno motore per l'arresto rapido della lama
- Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
- Tutti gli accessori si possono fissare in modo compatto all'alloggiamento per il trasporto e lo stoccaggio
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Tensione batteria	18 V
Superficie di appoggio max.	970 x 995 mm
Altezza di lavoro	850 / 355 mm
Altezza di taglio	0 - 87 mm
Altezza max. di taglio 90° / 45°	87 / 50 mm
Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli	630 mm
Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui	200 mm
N. giri max. a vuoto	5000 /min
Max. velocità di taglio	66 m/s
Lama	254 x 30 mm
Inclinazione lama	-1.5 - 46.5 °
Peso senza batteria	33 kg
Peso con batteria	34.4 kg

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Guida per tagli paralleli  
 Guida per tagli trasversali e obliqui  
 Prolunga piano tavolo  
 Prolunga laterale piano tavolo  
 Asta di avanzamento  
 Ciclone polvere  
 Lama in metallo duro con dente alternato (40 denti)  
 Sacchetto raccogli-polvere in tessuto  
 senza batteria, senza caricabatteria  
 Cavalletto-basamento  
 Ruote in gomma