

**WPB 18 LTX BL 125 Quick (613075850) Smerigliatrice angolare a batteria
18V; Scatola di cartone**

N. ordine 613075850
EAN 4007430286079



Immagine rappresentativa



- Motore Brushless Metabo incapsulato, unico nel suo genere, con protezione antipolvere opzionale, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Forma affusolata per un lavoro poco affaticante
- Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie all'interruttore integrato ergonomicamente
- Il sistema di frenatura rapida per la massima protezione dell'operatore arresta la mola in pochissimi secondi dopo lo spegnimento
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Abbinabile a tutte le batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	Li-Ion
Tensione batteria	18 V
Ø mola	125 mm
N. giri max. a vuoto	9000 /min
Filettatura albero	M 14
Peso senza batteria	1.8 kg
Peso con batteria	2.6 kg

Vibrazione

Levigatura superfici	5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	82 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	93 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Impugnatura supplementare
Filtro antipolvere
senza batteria, senza caricabatteria
Carter di protezione
Flangia di appoggio
Ghiera autoserrante