

## **KGS 216 M (619260180) Troncatrice a trazione**

### **Scatola di cartone; a trazione radiale**

N. ordine 619260180  
EAN 4007430256577



Immagine rappresentativa



- Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
- Peso leggero compatto, adatto anche per il trasporto a una mano
- Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
- Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Laser per un'esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
- Prolunghe laterali del piano tavolo a estrazione continua, rimovibili per spessorare con pannelli lunghi, listelli ecc.
- Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
- Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
- Morsetto per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature
- Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
- Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
- Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

**Dati tecnici****Dati tecnici**

Dimensioni	760 x 475 x 340 mm
Superficie di appoggio	345 x 730 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	305 / 205 mm
Profondità di taglio max. 90°/45°	65 / 36 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 65 mm
Capacità di taglio 45°/45°	205 x 36 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	47 / 47 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 2 °
Lama	216 x 30 mm
Potenza nominale assorbita S1 100%	1200 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	1500 W
N. giri max. a vuoto	5000 /min
N. giri a carico nominale	3750 /min
Velocità di taglio	57 m/s
Peso	13.5 kg
Lunghezza cavo	2 m

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	97 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Morsetto  
Attrezzo per cambio lama  
Avvolgicavo  
Sacco di raccolta trucioli  
Lama in metallo duro (40 denti)  
2 prolunghe laterali del piano tavolo  
Guida per tagli su misura