

KGS 254 Plus (0102540318) Serra de esquadrias
(220-240 V / 50 Hz); Cartão; Com função de tracção

N.º de pedido 0102540318

EAN 4003665505657



Imagem representativa



- Flexibilidade máxima ao serrar graças à mesa rotativa esq./dir. e ao cabeçote da serra inclinável para ambos os lados
- Regulação das rotações para mais possibilidades de aplicação, por ex. ao serrar perfis em alumínio e plásticos
- Braço extensível para peças de trabalho amplas
- Transporte fácil graças às pegas ergonómicas e ao bloqueio do cabeçote da serra
- Aspiração otimizada das aparas através de um segundo ponto de aspiração diretamente na zona de corte
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra sem recurso a ferramentas
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Batentes altos, com deslocação lateral para um trabalho seguro
- Grampo para fixação da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Extensões laterais da mesa telescópicas, em alumínio fundido sob pressão
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva

Dados técnicos**Valores característicos**

Dimensões	930 x 690 x 590 mm // 3.1 x 2.3 x 2 ft
Superfície de apoio	1000 x 505 x 365 mm
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 214 mm // 12 / 8 7/16 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	90 / 54 mm // 3 9/16 / 2 1/8 "
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 90 mm // 12 x 3 9/16 "
Capacidade de corte 45°/45°	214 x 54 mm // 8 7/16 x 2 1/8 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	47 / 60 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	46 / 46 °
Lâmina de serra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Potência nominal	1400 W
Consumo de potência nominal S1 100%	1400 W
Consumo de potência nominal S6 20%	2000 W
Rotações em vazio	3900 - 5150 rpm
Rotações com carga nominal	5150 rpm
Velocidade de corte	44 - 68 m/s // 144 - 223 ft/s
Peso	26.8 kg / 59 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 7 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)
Incerteza de medição K	2.6 dB(A)

Equipamento standard

Adaptador de transição 35/58 mm
 Adaptador de transição 35/58 mm
 Lâmina de serra em metal duro (60 dentes)
 Lâmina de serra em metal duro (60 dentes)
 2 Extensões laterais da mesa integradas
 2 Extensões laterais da mesa integradas
 Grampo
 Grampo