

KGS 254 Plus (0102540318) Ingletadora (220-240 V / 50 Hz); Cartón; con función de tracción

Nº de pedido 0102540318

EAN 4003665505657



Ilustración representativa



- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Función de tracción para piezas anchas
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración sobre el lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
- Ensanches de mesa extensibles integrados de fundición a presión de aluminio
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	930 x 690 x 590 mm // 3.1 x 2.3 x 2 ft
Superficie de apoyo	1000 x 505 x 365 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 214 mm // 12 / 8 7/16 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	90 / 54 mm // 3 9/16 / 2 1/8 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 90 mm // 12 x 3 9/16 "
Capacidad de corte 45°/45°	214 x 54 mm // 8 7/16 x 2 1/8 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 60 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	46 / 46 °
Hoja de sierra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida	1400 W
Potencia nominal absorbida S1 100%	1400 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3900 - 5150 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	5150 rpm
Velocidad de corte	44 - 68 m/s // 144 - 223 ft/s
Peso	26.8 kg / 59 lbs
Longitud del cable	2 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.6 dB(A)

Suministro estándar

Pieza de acoplamiento 35/58 mm
 Pieza de acoplamiento 35/58 mm
 Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
 Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 2 ensanches de mesa integrados
 Pinza para material
 Pinza para material