

KGS 315 Plus (0103150000) Ingletadora (220-240 V / 50 Hz); Cartón; con función de tracción

Nº de pedido 0103150000

EAN 4003665505671



Ilustración representativa



- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración óptima de virutas gracias al segundo punto de aspiración sobre el lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Ensanches de mesa extensibles integrados de fundición a presión de aluminio
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	950 x 765 x 660 mm // 3.2 x 2.5 x 2.2 ft
Superficie de apoyo	1070 x 505 x 365 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	320 / 223 mm // 12 9/16 / 8 3/4 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	120 / 76 mm // 4 11/16 / 3 "
Capacidad de corte 90°/90°	320 x 120 mm // 12 9/16 x 4 11/16 "
Capacidad de corte 45°/45°	223 x 76 mm // 8 25/32 x 3 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 60 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	46 / 46 °
Hoja de sierra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida	1600 W
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2200 W
Revoluciones marcha en vacío	3100 - 4100 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4100 rpm
Velocidad de corte	51 - 68 m/s // 167 - 223 ft/s
Peso	27.2 kg / 60 lbs
Longitud del cable	2.1 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.6 dB(A)

Suministro estándar

- Pieza de acoplamiento 35/58 mm
- Hoja de sierra de metal duro (84 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Pinza para material