

## TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152000) Sierra circular de mesa (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0103152000  
EAN 4003665397535



Ilustración representativa



- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos
- Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
- Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
- Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
- Prolongación de mesa plegable
- Carcasa y motor premontados

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensiones                                | 1650 x 650 x 1000 mm // 5.5 x 2.2 x 3.3 ft |
| Máx. superficie de apoyo                   | 800 x 550 mm // 31 1/2 x 21 5/8 "          |
| Altura de trabajo                          | 850 mm // 33 1/2 "                         |
| Altura de corte                            | 0 - 85 mm // 0 - 3 5/16 "                  |
| Altura máx. de corte 90/45°                | 85 / 60 mm // 3 5/16 / 2 3/8 "             |
| Máx. anchura de corte en el tope paralelo  | 290 mm / 11 3/8 "                          |
| Ancho del material máx. en el tope angular | 220 mm / 8 5/8 "                           |
| Revoluciones marcha en vacío               | 2980 rpm                                   |
| Velocidad de corte                         | 50 m/s / 164 ft/s                          |
| Hoja de sierra                             | 315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "            |
| Radio de giro de la hoja de sierra         | 0 - 45 °                                   |
| Tensión de alimentación                    | 220 - 240 V                                |
| Potencia nominal absorbida                 | 2000 W                                     |
| Peso                                       | 62 kg / 137 lbs                            |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 98 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 112 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 4 dB(A)   |

## Suministro estándar

Prolongación de mesa (550 x 800 mm)  
Dispositivo de aspiración de virutas  
Empujador  
Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)  
Bastidor con ruedas incl. empuñaduras  
Tope universal