

HC 260 C - 2,8 DNB (0114026100) Cepilladora (380 - 415 V / 50 Hz); Cartón; para corriente trifásica

Nº de pedido 0114026100
EAN 4003665436265



Ilustración representativa



- Modificación sencilla y sin herramientas de cepillo a regruesadora
- Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
- Mesa de regruesado de fundición gris maciza, resistente a la abrasión
- Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
- Cuchilla del cepillo con doble filo para una durabilidad mayor
- Tope de rectificado orientable 90°-45°
- Motor de inducción silencioso, sin mantenimiento y robusto
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Motor trifásico de potente par de giro

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	1110 x 620 x 980 mm // 3.7 x 2.1 x 3.2 ft
Placas de rectificar L x An	1040 x 280 mm // 3.4 x 0.9 "
Ajustar arranque de virutas	0 - 3 mm // 0 - 1/8 "
Arranque de virutas	0 - 3 mm // 0 - 1/8 "
Material placa de rectificar	Fundición de aluminio
Material mesa de cepillado	Fundición gris
Mesa de cepillado L x An	400 x 260 mm // 15 3/4 x 10 1/4 "
Altura / anchura de paso	160 / 260 mm // 6 5/16 / 10 1/4 "
Velocidad de avance	5 m/min / 16 ft/min
Diámetro del árbol de cuchillas	63 mm / 2 1/2 "
Cantidad de cuchillas	2
Revoluciones del árbol de cuchillas	6500 rpm
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	2800 W
Potencia suministrada	1900 W
Peso	71 kg / 157 lbs

Emisión de ruido

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Suministro estándar

Empujador
Boquillas de aspiración
Ruedas de transporte
Cuchilla de cepillo reversible desechable integrada
Tope de rectificado orientable
Cubierta expulsora de virutas