

TDP 7501 S (0250750100) Bomba de presión sumergible (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0250750100
EAN 4003665502281



Ilustración representativa



- Para el riego de jardines desde depósitos de agua
- Para el funcionamiento directo de instalaciones de irrigación y el riego de jardines desde manantiales, pozos o cisternas
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores
- El impulsor de la bomba de 3 niveles proporciona una presurización óptima
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotante regulable para modo automático
- La válvula de retención integrada evita fiablemente la marcha en vacío de la tubería de agua
- Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1000 W
Caudal máximo	7500 l/h / 1981 gal/h
Máx. altura de empuje	34 m / 112 ft
Presión máx.	3.4 bar / 49.3 psi
Máx. profund. inmersión	7 m / 23 ft
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Carcasa de bomba	plástico
Clase de protección IP	IP X8
Tamaño máx. del grano hasta	0 mm
Número de rodetes	3
Dimensiones	150 x 150 x 380 mm // 5 29/32 x 5 29/32 x 14 31/32 "
Peso	9.1 kg / 20.1 lbs
Longitud del cable	10 m / 33 ft

Suministro estándar

Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios
 Interruptor flotante