

## TP 7500 SI (0250751813) Bomba submersível para águas limpas (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0250751813

EAN 4007430265166



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Para irrigação de jardins a partir de reservatórios de água
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Aspiração plana até um nível de água residual de 2-3 mm
- Interruptor de nível tipo boia integrado para modo automático
- Válvula de retenção integrada e purga de ar automática
- Utilização sem problemas em poços estreitos até 25 x 25 cm
- União universal

**Dados técnicos****Valores característicos**

Potência nominal	300 W
Débito máx.	7500 l/h / 1981 gal/h
Altura máx. de transporte	6.5 m / 21 ft
Pressão máx.	0.65 bar / 9.4 psi
Profundidade máx. de imersão	5 m / 16 ft
Ligação de pressão	1 1/4" com rosca macho
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP 68
Tamanho de grão até (máx.)	5 mm / 3/16 " mm
Número de rodas	1
Dimensões	227 x 185 x 285 mm // 8 15/16 x 7 9/32 x 11 7/32 "
Peso	4.2 kg / 9.3 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

**Equipamento standard**

Adaptadores múltiplos