

TP 8000 S (0250800000) Bomba submersível para águas limpas (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0250800000

EAN 4003665502250



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo robusto em plástico anti-impacto
- Pega ergonómica para transporte confortável

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	350 W
Débito máx.	8000 l/h / 2113 gal/h
Altura máx. de transporte	7 m / 23 ft
Pressão máx.	0.7 bar / 10.2 psi
Profundidade máx. de imersão	5 m / 16.4 ft
Ligação de pressão	1 1/4" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP X8
Tamanho de grão até (máx.)	3 mm / 1/8 " mm
Número de rodas	1
Dimensões	255 x 195 x 270 mm // 10 1/32 x 7 11/16 x 10 5/8 "
Peso	4.3 kg / 9.5 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

Equipamento standard

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia