

TPF 7000 S (0250800002) Bomba submersível para águas limpas (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0250800002

EAN 4003665502267



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Para irrigação de jardins a partir de reservatórios de água
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Aspiração plana até um nível de água residual de 2-3 mm
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo robusto em plástico anti-impacto
- Pega ergonómica para transporte confortável

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	450 W
Débito máx.	7000 l/h / 1849 gal/h
Altura máx. de transporte	6 m / 20 ft
Pressão máx.	0.6 bar / 8.7 psi
Profundidade máx. de imersão	5 m / 16.4 ft
Ligação de pressão	1 1/4" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP X8
Tamanho de grão até (máx.)	3 mm / 1/8 " mm
Número de rodas	1
Dimensões	257 x 198 x 250 mm // 10 1/8 x 7 13/16 x 9 27/32 "
Peso	4.6 kg / 10.1 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

Equipamento standard

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia