

**TP 8000 S (0250800180) Bomba submersível para águas limpas**  
(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0250800180  
EAN 4007430265142



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo robusto em plástico anti-impacto
- Pega ergonómica para transporte confortável

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potência nominal             | 350 W                                              |
| Débito máx.                  | 8000 l/h / 2113 gal/h                              |
| Altura máx. de transporte    | 7 m / 23 ft                                        |
| Pressão máx.                 | 0.7 bar / 10.2 psi                                 |
| Profundidade máx. de imersão | 5 m / 16.4 ft                                      |
| Ligação de pressão           | 1 1/4" com rosca fêmea                             |
| Caixa da bomba               | Plástico                                           |
| Tipo de proteção IP          | IP X8                                              |
| Tamanho de grão até (máx.)   | 3 mm / 1/8 " mm                                    |
| Número de rodas              | 1                                                  |
| Dimensões                    | 255 x 195 x 270 mm // 10 1/32 x 7 11/16 x 10 5/8 " |
| Peso                         | 4.3 kg / 9.5 lbs                                   |
| Comprimento do cabo          | 10 m / 33 ft                                       |

**Equipamento standard**

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia