

PS 15000 S (0251500000) Bomba submersível para águas sujas (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0251500000

EAN 4003665502304



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa e suja em contentores, tanques de água ou caves inundadas
- Sistema de isolamento duplo para proteção da bomba em água extremamente suja
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo robusto em plástico anti-impacto
- Pega ergonómica para transporte confortável

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	850 W
Débito máx.	15000 l/h / 3963 gal/h
Altura máx. de transporte	9.5 m / 31 ft
Pressão máx.	0.95 bar / 13.8 psi
Profundidade máx. de imersão	5 m / 16.4 ft
Ligação de pressão	1 1/4" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP X8
Tamanho de grão até (máx.)	30 mm / 1 3/16 "
Número de rodas	1
Dimensões	257 x 200 x 345 mm // 10 1/8 x 7 7/8 x 13 19/32 "
Peso	6.5 kg / 14.3 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

Equipamento standard

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia