

TPS 16000 S Combi (0251600000) Bomba submersível combinada (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 0251600000

EAN 4003665502335



Imagem representativa



- Aplicação multifunções como bomba submersível para águas limpas ou sujas
- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa e suja em contentores, tanques de água ou caves inundadas
- Aspiração plana até 1 mm no funcionamento com água limpa
- Ajuste simples e confortável da base da bomba para a função pretendida
- Sistema de isolamento duplo para proteção da bomba em água extremamente suja
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Comutação simples entre funcionamento automático com interruptor de nível tipo boia e funcionamento manual para aspiração plana
- Corpo em plástico anti-impacto
- Como bomba submersível para águas sujas, é adequada para sujidade grosseira até um tamanho de grão de 30 mm
- Pega ergonómica para transporte confortável

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Potência nominal	970 W
Débito máx.	16000 l/h / 4227 gal/h
Altura máx. de transporte	9.5 m / 31 ft
Pressão máx.	0.95 bar / 13.8 psi
Profundidade máx. de imersão	7 m / 23 ft
Ligação de pressão	1 1/2" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Plástico
Tipo de proteção IP	IP X8
Tamanho de grão até (máx.)	30 mm / 1 3/16 "
Número de rodas	1
Dimensões	245 x 179 x 360 mm // 9 21/32 x 7 1/16 x 14 3/16 "
Peso	7.8 kg / 17.2 lbs
Comprimento do cabo	10 m / 33 ft

Equipamento standard

Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo

Interruptor de nível tipo boia