

BE 500/10 (600353000) Berbequim
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600353000

EAN 4007430262011



Imagem representativa

- Berbequim muito prático, especial para trabalhos exigentes em metal
- Âmbito de rotação ideal para furar com precisão em aço até Ø 10 mm
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Formato especialmente compacto com medida angular pequena
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Rotação reversível direita / esquerda
- Bucha de aperto rápido e paragem do veio para trocar a ferramenta confortavelmente com uma mão
- Bucha de aperto rápido Futuro Top: tensão posterior automática ao furar para resultados precisos
- Punho com revestimento Softgrip antiderrapante

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	500 W
Potência útil	250 W
Ø de perfuração em aço	10 mm // 3/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm // 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1600 rpm
Rotações com carga nominal	1000 rpm
Velocidades	1
Binário máx.	16 Nm // 142 in-lbs
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Amplitude aperto da bucha	1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Peso sem cabo de alimentação	1.8 kg / 4 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar metal	2.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Bucha de aperto rápido Futuro Top

Punho adicional

Chave de bocas