

BE 600/13-2 (600383000) Berbequim
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600383000

EAN 4007430261991



Imagem representativa

- Berbequim muito prático, especial para trabalhos exigentes em metal
- Engrenagem de duas velocidades com grandes amplitudes de rotação, para trabalhos de furação versáteis até Ø 13 mm em aço
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Formato especialmente compacto com medida angular pequena
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Regulador pré-seleção das rotações
- Rotação reversível direita / esquerda
- Bucha de aperto rápido e paragem do veio para trocar a ferramenta confortavelmente com uma mão
- Bucha de aperto rápido Futuro Top: tensão posterior automática ao furar para resultados precisos
- Punho com revestimento Softgrip antiderrapante

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	600 W
Potência útil	290 W
Ø de perfuração em aço	13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "
Ø de perfuração em madeira macia	37 / 27 mm // 1 1/2 / 1 1/8 "
Rotações em vazio	0 - 750 / 0 - 2500 rpm
Rotações com carga nominal	450 / 1500 rpm
Velocidades	2
Binário máx.	31 / 9 Nm // 274 / 80 in-lbs
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Amplitude aperto da bucha	1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Peso sem cabo de alimentação	1.9 kg / 4.2 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	82 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	93 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Bucha de aperto rápido Futuro Top

Punho adicional

Chave de bocas