

BE 600/13-2 (600383000) Taladro
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600383000
EAN 4007430261991



Ilustración representativa

- Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal
- Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Portabrocas de sujeción rápida y parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una mano
- Portabrocas de cierre rápido Futuro Top: reajuste automático al perforar para resultados exactos de taladrado
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|---|-------------------------------|
| Potencia nominal absorbida | 600 W |
| Potencia suministrada | 290 W |
| Ø de perforación en acero | 13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 37 / 27 mm // 1 1/2 / 1 1/8 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 750 / 0 - 2500 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 450 / 1500 rpm |
| Marchas | 2 |
| Par de giro máx. | 31 / 9 Nm // 274 / 80 in-lbs |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1 11/16 " |
| Capacidad del portabrocas | 1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm / 1/4 " |
| Rosca del husillo portabrocas | 1/2 " - 20 UNF |
| Peso sin cable | 1.9 kg / 4.2 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

Vibración

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 82 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
 Empuñadura adicional
 Llave de boca