

PowerMaxx SB Basic (600385950) Taladro atornillador de percusión de batería
12V 2x2Ah LiPOWER; Cargador LC 40 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 600385950

EAN 4061792002111



Ilustración representativa

- Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm / 150 in-lbs
Par de giro máx. duro	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	18 mm / 23/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Número máx. de golpes	21000 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm // 1/16 - 3/8 "
Peso sin batería	0.82 kg / 1.8 lbs
Peso con batería	1.01 kg / 2.2 lbs

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón	13 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cargador LC 40
 Cargador LC 40
 Maletines profesionales
 Maletines profesionales
 Portabrocas de sujeción rápida
 Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón
 Gancho para cinturón
 2 baterías Li-Power (10,8 V/2,0A h)
 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)