

W 12-125 HD Set CED (600408620) Rebarbadora angular MetaLoc; + disco de corte diamantado UP + MetaLoc

N.º de pedido 600408620
EAN 4007430269454



Imagem representativa



- Sistema de trabalho para cortar até 27 mm com reduzida produção de poeiras, em espaços interiores e exteriores
- Elevada durabilidade em aplicações exigentes: rebarbadora angular potente e robusta, com o nível de potência mais elevado da sua classe, para um maior avanço de trabalho
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Longlife com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor
- Adequada para 120 Volt de corrente contínua (DC)
- Flange em alumínio para elevada durabilidade, mesmo com utilização de ferramentas pesadas, por ex. discos diamantados
- Resguardo de proteção para aspiração CED 125, montagem sem ferramentas, em plástico antiestático, com função de imersão
- Mesa móvel em metal, robusta, para trabalhar na proximidade de paredes, sem perigo de quedas; para cortes manuais
- Conexão para extração de poeiras de Ø 35/41 mm

Dados técnicos**Valores característicos**

Diâmetro dos discos abrasivos	125 mm / 5 "
Potência nominal	1250 W
Potência útil	740 W
Rotações em vazio	9600 rpm
Rotações com carga nominal	8800 rpm
Binário	4.1 Nm / 36 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	4.2 kg / 9.3 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	5.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Porca de aperto
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Chave de pinos
Mala MetaLoc
Disco de corte diamantado UP
Resguardo de proteção
Revestimento de aspiração CED 125
Flange de apoio