

## T 13-125 Set Tuck-Pointing (600431690) Sistema de corte de diamante (110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600431690  
EAN 4061792176201



Ilustración representativa



## Valores técnicos

## Valores característicos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ø disco de cortar            | 125 mm / 5 "     |
| Profundidad máx. de corte    | 27 mm / 1 1/16 " |
| Potencia nominal absorbida   | 1350 W           |
| Potencia suministrada        | 830 W            |
| Revoluciones marcha en vacío | 9600 rpm         |
| Rosca de husillo             | 5/8" - 11 UNC    |
| Peso sin cable               | 4.2 kg / 9.7 lbs |
| Longitud del cable           | 4 m / 13 ft      |

## Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Vibración                 | 5.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Brida de apoyo  
Tuerca de dos agujeros  
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
Disco de diamante sándwich turbo 5"x1/4" para rejuntar  
Cubierta protectora  
Llave de agujeros frontales