

WEP 15-125 Quick (600476420) Amoladora angular (110-120 V / 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600476420

EAN 4007430245632



Ilustración representativa



- Máxima vida útil en aplicaciones extremas: robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con la densidad de potencia más alta de su clase para un alto avance del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Longlife de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø del disco | 125 mm // 5 " |
| Potencia suministrada | 900 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 11000 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 11000 rpm |
| Par de giro | 3.5 Nm / 31 in-lbs |
| Rosca de husillo | 5/8" - 11 UNC |
| Circunferencia de la empuñadura | 197 mm / 7 3/4 " |
| Peso sin cable | 2.5 kg / 5.5 lbs |
| Longitud del cable | 2.5 m / 8 ft |

Vibración

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 6 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 3.6 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción M-Quick