

BE 75-16 (600580000) Berbequim **(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão**

N.º de pedido 600580000
EAN 4007430201737



Imagem representativa



- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Ponte de escovas de carvão giratória para potência máxima, mesmo com rotação à esquerda, por ex. para remover parafusos presos
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Adequado para furos com brocas de grandes diâmetros e para misturar materiais espessos

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Potência nominal	750 W
Potência útil	470 W
Ø de perfuração em aço	16 mm // 5/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	50 mm // 2 "
Rotações em vazio	0 - 660 rpm
Rotações com carga nominal	350 rpm
Velocidades	1
Binário máx.	75 Nm // 664 in-lbs
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Árvore porta-brocas com sextavado interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Peso sem cabo de alimentação	2.6 kg / 5.7 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	81 dB(A)
Nível de potência sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Bucha de cremalheira

Chave da bucha

Punho adicional longo