

GEP 710 Plus (600617420) Retificadora direita (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600617420

EAN 4007430213563



Imagem representativa



- Retificadora direita universal com função de homem-morto e veio longo para trabalhar com particular segurança, mesmo em zonas íngremes
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Bloqueio do veio para mudança fácil da ferramenta
- Flange do rolamento em alumínio fundido sob pressão, para longa vida útil da máquina
- Sistema eletrónico Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro
- Proteção contra reaquecimento: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Proteção eletrónica contra sobrecargas para longa vida útil
- Colar de aperto preciso para utilização estacionária
- Tampa de proteção amovível em borracha, para trabalhar com conforto e segurança
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Pinça de aperto de precisão para garantir a concentricidade
- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade

Dados técnicos**Valores característicos**

Rotações em vazio	10000 - 30500 rpm
Potência nominal	710 W
Potência útil	430 W
Rotações com carga nominal	24000 rpm
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Orifício da pinça de aperto	6.35 mm / 1/4 "
Peso sem cabo de alimentação	1.6 kg / 3.5 lbs
Comprimento do cabo	2.6 m / 9 ft

Vibração

Lixar superfície (até Ø 25 mm)	5.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar superfície (até Ø 50 mm)	16.9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Pinça de aperto 1/4"

Tampa de proteção em borracha

1 Chave de bocas