

**GPA 18 LTX (600621860) Retificadora direita sem fio  
18V; Cartão**

N.º de pedido 600621860

EAN 4007430244550



Imagem representativa



- Bloqueio do veio para substituição fácil e rápida da ferramenta
- Proteção contra rearmar involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Tampa de proteção em borracha para trabalhar com conforto e segurança
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Pinça de aperto de precisão para garantir a concentricidade
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Rotações em vazio	25000 rpm
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Orifício da pinça de aperto	6.35 mm / 1/4 "
Peso sem bateria	1.6 kg / 3.5 lbs
Peso com bateria	2.2 kg / 4.9 lbs

**Vibração**

Lixar superfície (até Ø 25 mm)	5.3 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar superfície (até Ø 50 mm)	13.9 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	94 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Chave de bocas  
Chave de bocas  
Sem bateria, sem carregador  
Sem bateria, sem carregador  
Pinça de aperto 1/4"  
Pinça de aperto 1/4"  
Tampa de proteção em borracha  
Tampa de proteção em borracha  
Filtro de proteção contra poeiras  
Filtro de proteção contra poeiras