

## GEP 950 G Plus (600627250) Retificadora direita (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600627250

EAN 4061792256705



Imagem representativa



- Retificadora direita com binário potente para trabalhos de lixagem exigentes com função de homem-morto e veio de lixagem longo
- Binário elevado e formato compacto graças à engrenagem planetária robusta
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Bloqueio do veio para mudança fácil da ferramenta
- Flange do rolamento em alumínio fundido sob pressão, para longa vida útil da máquina
- Sistema eletrónico Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro
- Proteção contra re arranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Proteção eletrónica contra sobrecargas para longa vida útil
- Colar de aperto preciso para utilização estacionária
- Tampa de proteção amovível em borracha, para trabalhar com conforto e segurança
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Pinça de aperto de precisão para garantir a concentricidade
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- A especialista: retificadora prática com binário especialmente elevado, para superfícies interiores e exteriores em combinação com os discos abrasivos lamelares (ver acessórios)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Rotações em vazio            | 2500 - 8700 rpm   |
| Potência nominal             | 950 W             |
| Potência útil                | 510 W             |
| Rotações com carga nominal   | 7200 rpm          |
| Diâmetro do colar de aperto  | 43 mm / 1 11/16 " |
| Orifício da pinça de aperto  | 6 mm / 1/4 "      |
| Peso sem cabo de alimentação | 1.7 kg / 3.7 lbs  |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft       |

**Vibração**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Lixar superfície (até Ø 25 mm) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar superfície (até Ø 50 mm) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 87 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 98 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Pinça de aperto 6 mm  
Tampa de proteção em borracha  
1 Chave de bocas