

WEPBA 20-150 Quick DS BL (600645000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 600645000

EAN 4061792207141



Imagem representativa



- Rebarbadora angular prática de 2000 Watt para a utilização industrial: com motor sem escovas para produtividade máxima e durabilidade nunca antes alcançada
- Motor sem escovas altamente eficiente e livre de manutenção: refrigeração patenteada e proteção contra pó inovadora para durabilidade 3 vezes mais longa em relação aos motores com escovas
- Sistema eletrônico Tacho-Constamatic (TC): progresso de trabalho extremamente rápido graças à velocidade elevada, mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Melhor sistema antivibrações: autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço até 50%, maior durabilidade da máquina, e vida útil dos discos abrasivos até duas vezes mais longa
- A melhor relação potência/área do punho no mercado para trabalhos de baixa fadiga
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Proteção máxima do utilizador graças ao travão rápido, sem contragolpes, proteção contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Manutenção extremamente fácil graças à tampa de substituição do cabo
- Filtro contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Olhal em aço para o alojamento do mosquetão, protege a rebarbadora angular contra quedas ao trabalhar em alturas elevadas

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	150 mm // 6 "
Potência nominal	2000 W
Potência útil	1600 W
Rotações em vazio	9600 rpm
Binário	4
Rosca do veio	M 14
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg / 6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	7.22 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	5.71 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Porca de fixação M-Quick
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Filtro de proteção contra poeiras
Resguardo de proteção
Clipe para resguardo de proteção
Flange de apoio