

## KHE 2660 Quick (600663610) Martillo combinado

(110-120 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; con portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Nº de pedido 600663610

EAN 4007430307798



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo Quick: cambio rápido entre portabrocas Quick para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para muchas aplicaciones diferentes
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3 J
Número máx. de golpes	4300 bpm
Potencia nominal absorbida	850 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	26 mm / 1 1/32 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	32 mm / 1 1/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	830 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 1 31/32 "
Peso sin cable	3.1 kg / 6.9 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

### Vibración

Perforar con martillo hormigón	12.9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	2.4 m/s <sup>2</sup>
Cincelar	8.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Tope de profundidad

metaBOX 145 L

Portabrocas para herra. extremo inserción SDS-Plus

Portabroc.sujeción rápida para herra. vástago cilíndrico

Empuñadura adicional revestida de goma