

## TS 216 (600667180) Sierra circular de mesa (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con bastidor y función trolley

Nº de pedido 600667180

EAN 4007430274755



Ilustración representativa



- La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano
- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
- Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
- Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
- El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
- Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
- Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
- Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
- Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande
- Aspiración de virutas de 2 puntos para un trabajo limpio

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensiones                                | 670 x 730 x 355 mm // 2.2 x 2.4 x 2.1 ft |
| Máx. superficie de apoyo                   | 780 x 930 mm // 30 1/2 x 36 1/2 "        |
| Altura de trabajo                          | 850 / 355 mm // 33 1/2 / 14 "            |
| Altura de corte                            | 0 - 63 mm // 0 - 2 1/2 "                 |
| Altura máx. de corte 90/45°                | 63 / 43 mm // 2 1/2 / 1 11/16 "          |
| Máx. anchura de corte en el tope paralelo  | 425 mm / 16 3/4 "                        |
| Ancho del material máx. en el tope angular | 165 mm / 6 1/2 "                         |
| Revoluciones marcha en vacío               | 5000 rpm                                 |
| Velocidad de corte                         | 57 m/s / 187 ft/s                        |
| Hoja de sierra                             | 216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "           |
| Radio de giro de la hoja de sierra         | -1.5 - 46.5 °                            |
| Tensión de alimentación                    | 220 - 240 V                              |
| Potencia nominal absorbida                 | 1500 W                                   |
| Peso                                       | 28.5 kg / 62.8 lbs                       |
| Longitud del cable                         | 3 m / 10 ft                              |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 89 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 102 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Tope paralelo  
 Tope angular  
 Prolongación de mesa  
 Ensanche de mesa (izquierda)  
 Ensanche de mesa (derecha)  
 Dispositivo de aspiración de virutas  
 Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (30 dientes)  
 Empujador  
 Bastidor  
 Ruedas de goma dura