

## UHE 2660-2 Quick (600697500) Martillo multiusos (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; con portabrocas de cambio Quick de Metabo

Nº de pedido 600697500

EAN 4007430306227



Ilustración representativa



- Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes
- Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                       | 2.8 J                          |
| Número máx. de golpes                                      | 4200 bpm                       |
| Potencia nominal absorbida                                 | 800 W                          |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo        | 26 mm / 1 1/32 "               |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm / 2 11/16 "              |
| Ø de perforación en acero                                  | 13 / 6 mm // 1/2 / 1/4 "       |
| Ø de perforación en madera blanda                          | 32 / 28 mm // 1 1/4 / 1 3/32 " |
| Revoluciones marcha en vacío                               | 0 - 1050 / 0 - 2500 rpm        |
| Revoluciones bajo carga nominal                            | 790 / 1860 rpm                 |
| Alojamiento de la herramienta                              | SDS-plus                       |
| Diámetro del cuello de sujeción                            | 50 mm / 1 31/32 "              |
| Peso sin cable                                             | 3.1 kg / 6.9 lbs               |
| Longitud del cable                                         | 4 m / 13 ft                    |

### Vibración

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Perforar metal                 | 3.3 m/s²  |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s²  |
| Perforar con martillo hormigón | 12.9 m/s² |
| Inseguridad de medición K      | 2.4 m/s²  |
| Cincelar                       | 8.5 m/s²  |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s²  |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 88 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Tope de profundidad  
 metaBOX 145 L  
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus  
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico  
 Empuñadura adicional revestida de goma