

UHEV 2860-2 Quick (600713500) Martelo multifunções (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; com bucha de substituição rápida Metabo

N.º de pedido 600713500
EAN 4007430306234



Imagem representativa



- Martelo multifunções com 4 funções: furar com percussão, furar em duas velocidades e demolir
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-plus pela bucha de aperto rápido, para furar em madeira e metal
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Regulador para pré-seleção das rotações e dos impactos
- Engrenagem de duas velocidades: duas velocidades de perfuração, para furar madeira e metal de forma eficiente
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
- Conversor rebaixado, protegido contra danos e pó
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Proteção contra reaquecimento: previne o aquecimento involuntário após cortes de corrente
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Dados técnicos

Valores característicos

Energia máx. por golpe (EPTA)	3.4 J
Número máx. de impactos	4500 bpm
Potência nominal	1100 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	28 mm / 1 3/32 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perfuração em aço	13 / 6 mm // 1/2 / 1/4 "
Ø de perfuração em madeira macia	35 / 30 mm // 1 3/8 / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 900 / 0 - 2100 rpm
Rotações com carga nominal	900 / 2100 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Diâmetro do colar de aperto	50 mm / 1 31/32 "
Peso sem cabo de alimentação	3.3 kg / 7.4 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar metal	4.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Furar com percussão	13.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	7.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Limitador de profundidade
 metaBOX 145 L
 Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
 Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
 Punho adicional revestido a borracha