

UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Martillo multiusos (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; con juego de brocas/cinceles SDS-plus (10 pzs.)

Nº de pedido 600713510
EAN 4007430309549



Ilustración representativa



- Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes
- Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|--------------------------------|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3.4 J |
| Número máx. de golpes | 4500 bpm |
| Potencia nominal absorbida | 1100 W |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm / 1 3/32 " |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm / 2 11/16 " |
| Ø de perforación en acero | 13 / 6 mm // 1/2 / 1/4 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 35 / 30 mm // 1 3/8 / 1 3/16 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 900 / 0 - 2100 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 900 / 2100 rpm |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Diámetro del cuello de sujeción | 50 mm / 1 31/32 " |
| Peso sin cable | 3.3 kg / 7.4 lbs |
| Longitud del cable | 4 m / 13 ft |

Vibración

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar metal | 4.3 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Perforar con martillo hormigón | 13.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Cincelar | 7.2 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 90 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Tope de profundidad
 metaBOX 145 L
 Juego de brocas/cinceles SDS-plus (10 pzs.)
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
 Empuñadura adicional revestida de goma