

BE 650 (600741000) Taladro Cartón

Nº de pedido 600741000
EAN 4061792201620



Ilustración representativa

- Taladro pequeño, manejable
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	320 W
Ø de perforación en acero	13 mm // 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm // 1 3/16 "
Revoluciones bajo carga nominal	1500 rpm
Marchas	1
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	1.8
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

Vibración

Perforar metal	4.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Portabrocas cierre llave
- Llave del portabrocas