

KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Martelo sem fio 18V; Mala em plástico

N.º de pedido 600752840
EAN 4061792199934



Imagem representativa



- Martelo sem fio com encabadouro SDS-max para furar com percussão e demolir com potência extrema - a qualquer momento e em qualquer lugar
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Martelo combinado com 2 funções: furar com percussão e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Sistema eletrónico Vario-Constamatic (VC) para furar com rotações constantes e adequadas ao material, mesmo sob carga
- Redução otimizada da velocidade e energia de percussão para perfurar e para trabalhos em materiais mais macios
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Com ponto de fixação para cintos de fixação de ferramentas para trabalhar em altura
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Demolição com pó reduzido e furação com extração de poeiras externa ESA max (acessórios)
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Energia máx. por golpe (EPTA)	8.6 J
Número máx. de impactos	3200 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	40 mm / 1 9/16 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	105 mm / 4 1/8 "
Rotações em vazio	450 - 580 rpm
Encabadouro	SDS-max
Peso sem bateria	6.9 kg / 15.3 lbs
Peso com bateria	7.9 kg / 17.5 lbs

Vibração

Furar com percussão	12.5 m/s ²
Incerteza de medição K	4.2 m/s ²
Demolir	8.5 m/s ²
Incerteza de medição K	3.2 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Lubrificante para o encabadouro da ferramenta
Pano de limpeza
Mala em plástico
Punho adicional revestido a borracha
Sem bateria, sem carregador
Punho adicional
Limitador de profundidade