

KH 5-40 (600763500) Martelo combinado
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 600763500
EAN 4007430331724



Imagem representativa



- Martelo combinado com 2 funções: furar com percussão e demolir
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Eficaz dissipação do calor e durabilidade, graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão

Dados técnicos**Valores característicos**

Energia máx. por golpe (EPTA)	7.1 J
Número máx. de impactos	2800 bpm
Potência nominal	1100 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	40 mm / 1 9/16 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	105 mm / 4 1/8 "
Rotações em vazio	620 rpm
Encabadouro	SDS-max
Diâmetro do colar de aperto	61 mm / 2.4 "
Peso sem cabo de alimentação	7.1 kg / 15.7 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar com percussão	16.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	13.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	106 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Mala em plástico
Punho adicional revestido a borracha
Limitador de profundidade
Lubrificante para o encabadouro da ferramenta