

## KHEV 11-52 BL (600767610) Martillo combinado

### Maletín profesional

Nº de pedido 600767610

EAN 4061792002661



Ilustración representativa



- Máximo avance del taladrado y alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
- Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
- Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
- VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
- Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
- Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para perforar y trabajar en materiales más blandos.
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                | 18.8 J             |
| Número máx. de golpes                               | 2360 bpm           |
| Potencia nominal absorbida                          | 1500 W             |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 52 mm / 2 1/16 "   |
| Revoluciones marcha en vacío                        | 200 / 270 rpm      |
| Revoluciones bajo carga nominal                     | 200 / 270 rpm      |
| Alojamiento de la herramienta                       | SDS-max            |
| Diámetro del cuello de sujeción                     | 85 mm / 3 11/32 "  |
| Peso sin cable                                      | 12.4 kg / 27.3 lbs |
| Longitud del cable                                  | 6 m / 236 7/32 "   |

## Vibración

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 14.1 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Cincelar                       | 9.7 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 98 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 110 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Maletines profesionales  
Empuñadura adicional revestida de goma  
Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio  
Paño de limpieza