

MKS 18 LTX 58 (600771840) Sierra circular manual para metal de batería 18V; metaBOX 340

Nº de pedido 600771840

EAN 4061792000544



Ilustración representativa



- Sierra circular manual metálica de batería de gran fuerza de arrastre con caja de recolección de virutas para corte en frío de metales. Compatible con carriles guía.
- Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.
- Con caja de recolección de virutas para un entorno de trabajo limpio
- Sierra robusta con cubierta protectora de fundición de aluminio inyectado y placa base de acero inoxidable
- Bajo peso y diseño compacto y ergonómico
- Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
- Ajuste de profundidad de cortes continuo y sin herramientas según escala en milímetros y pulgadas
- Cambio cómodo de la hoja de la sierra gracias al bloqueo del husillo
- Freno de marcha en inercia para la más alta seguridad gracias a la detención rápida de la hoja de la sierra (< 1 seg)
- Cortes rectos exactos de rejillas metálicas, chapas de acero y de perfil, gracias al carril guía (accesorio)
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte ajustable	0 - 58 mm // 0 - 2.28 "
Profundidad máx. de corte en 90°	58 mm / 2.28 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Velocidad máx. de corte	31 m/s / 102 ft/min
Peso sin batería	2.8 kg / 6.2 lbs
Peso con batería	3.7 kg / 8.2 lbs

Vibración

Serrar placas de virutas	2.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Adaptador de carriles guía
 metaBOX 340
 sin batería, sin cargador
 Hoja de sierra circular de metal duro para metales (40 dientes)
 Tope paralelo
 Llave hexagonal