

## **GVB 18 LTX BL 11-28 (600826840) Retificadora direita sem fio 18V; metaBOX 145 L**

N.º de pedido 600826840

EAN 4061792247192



Imagem representativa



- Retificadora direita sem fio estreita, com veio longo para desbastar, fresar, lixar e cortar, mesmo em zonas íngremes
- Ajuste das rotações variável para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Área do punho particularmente estreita para manuseamento perfeito e para trabalhar com esforço reduzido
- Bloqueio do veio para substituição fácil e rápida da ferramenta
- Elevada Proteção do utilizador graças ao travão rápido para paragem rápida do acessório (< 1 seg)
- Potente como uma máquina com fio de 1 100 Watt graças ao motor sem escovas eficiente e sem necessidade de revisões
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Tampa de proteção em borracha para trabalhar com conforto e segurança
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Filtros de proteção contra poeiras fácil de limpar como proteção do motor contra partículas grosseiras
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Voltagem da bateria         | 18 V              |
| Rotações em vazio           | 8000 - 28000 rpm  |
| Diâmetro do colar de aperto | 43 mm / 1 11/16 " |
| Orifício da pinça de aperto | 6 mm / 0.2362 "   |
| Peso sem bateria            | 1.4 kg / 3.1 lbs  |
| Peso com bateria            | 2.1 kg / 4.6 lbs  |

**Vibração**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lixar com ponta de esmeril     | 4.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Lixar superfície (até Ø 25 mm) | 9.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Lixar superfície (até Ø 50 mm) | 19.9 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 79 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 90 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Chave de bocas  
metaBOX 145 L  
Sem bateria, sem carregador  
Pinça de aperto 6 mm  
Tampa de proteção em borracha  
Filtro de proteção contra poeiras