

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Retificadora direita sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 600826850

EAN 4061792247307



Imagem representativa



- Retificadora direita sem fio estreita, com veio longo para desbastar, fresar, lixar e cortar, mesmo em zonas íngremes
- Ajuste das rotações variável para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Área do punho particularmente estreita para manuseamento perfeito e para trabalhar com esforço reduzido
- Bloqueio do veio para substituição fácil e rápida da ferramenta
- Elevada Proteção do utilizador graças ao travão rápido para paragem rápida do acessório (< 1 seg)
- Potente como uma máquina com fio de 1 100 Watt graças ao motor sem escovas eficiente e sem necessidade de revisões
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra rearmar involuntário
- Tampa de proteção em borracha para trabalhar com conforto e segurança
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Filtros de proteção contra poeiras fácil de limpar como proteção do motor contra partículas grosseiras
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Voltagem da bateria	18 V
Rotações em vazio	8000 - 28000 rpm
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.2362 "
Peso sem bateria	1.4 kg / 3.1 lbs
Peso com bateria	2.1 kg / 4.6 lbs

Vibração

Lixar com ponta de esmeril	4.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar superfície (até Ø 25 mm)	9.9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar superfície (até Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	79 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	90 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave de bocas
Sem bateria, sem carregador
Pinça de aperto 6 mm
Tampa de proteção em borracha
Filtro de proteção contra poeiras