

## GVB 18 LTX BL 11-28 Compact (600828850) Retificadora direita sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 600828850

EAN 4061792247345



Imagem representativa



- Retificadora direita sem fio prática e leve com formato curto para desbastar, fresar, lixar e cortar
- Ajuste das rotações variável para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Área do punho particularmente estreita para manuseamento perfeito e para trabalhar com esforço reduzido
- Elevada Proteção do utilizador graças ao travão rápido para paragem rápida do acessório (< 1 seg)
- Potente como uma máquina com fio de 1 100 Watt graças ao motor sem escovas eficiente e sem necessidade de revisões
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Filtros de proteção contra poeiras fácil de limpar como proteção do motor contra partículas grosseiras
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Voltagem da bateria         | 18 V              |
| Rotações em vazio           | 8000 - 28000 rpm  |
| Diâmetro do colar de aperto | 43 mm / 1 11/16 " |
| Orifício da pinça de aperto | 6 mm / 0.2362 "   |
| Peso sem bateria            | 1.1 kg / 2.4 lbs  |
| Peso com bateria            | 1.8 kg / 4 lbs    |

**Vibração**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lixar com ponta de esmeril     | 3.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Lixar superfície (até Ø 25 mm) | 6.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Lixar superfície (até Ø 50 mm) | 16.2 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 77 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 88 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Sem bateria, sem carregador  
Pinça de aperto 6 mm  
Filtro de proteção contra poeiras  
2 Chaves de bocas