

P 3300 G (600963000) Bomba de jardim (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 600963000
EAN 4007430240590



Imagem representativa



- Para irrigação de jardins e bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Pés em borracha para redução da vibração e ruído durante o funcionamento
- Pega ergonómica para transporte confortável
- Para irrigação de jardins com 1 ou 2 aspersores

Dados técnicos

Valores característicos

Potência nominal	900 W
Débito máx.	3300 l/h / 872 gal/h
Altura máx. de transporte	45 m / 148 ft
Pressão máx.	4.5 bar / 65.3 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Ferro fundido
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Número de rodas	1
Dimensões	380 x 210 x 290 mm // 14 31/32 x 8 1/4 x 11 13/32 "
Peso	11.1 kg / 24.5 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	66 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	78.4 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Fita isoladora para roscas