

P 3300 G (600963180) Bomba de jardín
(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600963180
EAN 4007430263759



Ilustración representativa



- Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
- Para el riego de jardines con 1 o 2 aspersores

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|----------------------------|---|
| Potencia nominal absorbida | 900 W |
| Caudal máximo | 3300 l/h / 872 gal/h |
| Máx. altura de empuje | 45 m / 148 ft |
| Presión máx. | 4.5 bar / 65.3 psi |
| Máx. altura de aspiración | 8 m / 26 ft |
| Conexión de aspiración | Rosca interior de 1" |
| Toma de presión | Rosca interior de 1" |
| Carcasa de bomba | Fundición gris |
| Clase de protección IP | IP X4 |
| Árbol de transmisión | Inox |
| Número de rodetes | 1 |
| Dimensiones | 380 x 210 x 290 mm // 14 31/32 x 8 1/4 x 11 13/32 " |
| Peso | 11.1 kg / 24.5 lbs |
| Longitud del cable | 1.5 m / 5 ft |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|------------|
| Nivel de intensidad acústica | 66 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 78.4 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas