

HWWI 4500/25 Inox (600974000) Instalación de agua doméstica (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600974000
EAN 4007430239488



Ilustración representativa



- Sistema completo de diseño compacto con filtro integrado en serie y válvula de retención para una instalación fácil
- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Recipiente a presión para la preparación de agua que ahorra energía y silencioso
- Interruptor de aire comprimido electrónico para activación automática en caso de precisar una mayor cantidad de agua
- Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
- El filtro integrado, lavable, protege la bomba de la suciedad
- La válvula de retención integrada evita el vaciado de la bomba cuando se apaga por un corto espacio de tiempo, para una nueva puesta en marcha.
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores
- Para corriente alterna monofásica

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1300 W
Caudal máximo	4500 l/h / 1189 gal/h
Máx. altura de empuje	48 m / 157 ft
Presión máx.	4.8 bar / 70 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Presión de conexión aprox.	1.6 bar / 23.2 psi
Presión de desconexión aprox.	4.8 bar / 69.6 psi
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l / 6.3 gal
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero
Número de rodetes	1
Dimensiones	520 x 307 x 600 mm // 20 15/32 x 12 3/32 x 23 5/8 "
Peso	17.8 kg / 39.2 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	70 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	82.2 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.8 dB(A)

Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas

Llave para filtro