

HHW 6000/50 Inox (600976000) Sistema de abastecimento doméstico de água (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 600976000

EAN 4007430239464



Imagem representativa



- Para fornecimento automático de água, irrigação de jardins, bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Caldeira de pressão para a preparação de água de forma economizadora de energia e com poucos ruídos
- Comutador de pressão eletrónico para ativação automática, caso seja necessária uma maior quantidade de água
- Metabo Pump Protection: dispositivo automático que previne o funcionamento em seco, com indicação LED, para proteção da bomba e elevada segurança do utilizador
- Mecanismo de bombeamento de vários níveis, para elevada capacidade de carga e funcionamento silencioso
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Corpo da bomba em aço inox de elevada durabilidade
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Para irrigação de jardins com 1 a 4 aspersores
- Para corrente monofásica alternada

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Potência nominal	1300 W
Débito máx.	6000 l/h / 1585 gal/h
Altura máx. de transporte	55 m / 180 ft
Pressão máx.	5.5 bar / 79.8 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft
Pressão de arranque aprox.	1.6 bar / 23.2 psi
Pressão de paragem aprox.	5.5 bar / 79.8 psi
Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Volume aprox. do depósito	50 l / 13.2 gal
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Depósito	Aço
Número de rodas	5
Dimensões	645 x 395 x 715 mm // 25 3/8 x 15 9/16 x 28 5/32 "
Peso	22.1 kg / 48.7 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	63 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	75.9 dB(A)
Incerteza de medição K	2.3 dB(A)

Equipamento standard

Válvula de retenção

Fita isoladora para roscas