

## HWA I 4500 Inox (600979000) Autómata de agua doméstica (220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 600979000

EAN 4007430240507



Ilustración representativa



- Sistema completo de diseño compacto con filtro integrado en serie y válvula de retención para una instalación fácil
- Para el abastecimiento automático de agua, para el riego de jardines, la extracción de aguas subterráneas, así como para impeler, desaguar por bomba y hacer circular agua clara
- Electrónica inteligente para un funcionamiento automático de acuerdo a la necesidad y ahorro de energía
- Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
- El filtro integrado, lavable, protege la bomba de la suciedad
- La válvula de retención integrada evita el vaciado de la bomba cuando se apaga por un corto espacio de tiempo, para una nueva puesta en marcha.
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Potencia nominal absorbida    | 1300 W                                            |
| Caudal máximo                 | 4500 l/h / 1189 gal/h                             |
| Máx. altura de empuje         | 48 m / 157 ft                                     |
| Presión máx.                  | 4.8 bar / 70 psi                                  |
| Máx. altura de aspiración     | 8 m / 26 ft                                       |
| Presión de conexión aprox.    | 1.6 bar / 23.2 psi                                |
| Presión de desconexión aprox. | 4.8 bar / 69.6 psi                                |
| Conexión de aspiración        | Rosca interior de 1"                              |
| Toma de presión               | Rosca interior de 1"                              |
| Carcasa de bomba              | Inox                                              |
| Clase de protección IP        | IP X4                                             |
| Árbol de transmisión          | Inox                                              |
| Número de rodets              | 1                                                 |
| Dimensiones                   | 489 x 222 x 303 mm // 19 1/4 x 8 3/4 x 11 15/16 " |
| Peso                          | 11.5 kg / 25.4 lbs                                |
| Longitud del cable            | 1.5 m / 5 ft                                      |

## Emisión de ruido

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Nivel de intensidad acústica     | 70 dB(A)   |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 2.8 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas  
Llave para filtro