

STA 18 LTX 100 (601002800) Sierra de calar de batería
18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional

Nº de pedido 601002800

EAN 4007430336583



Ilustración representativa



- Extremadamente cómoda gracias al tamaño pequeño de la empuñadura y la superficie Softgrip
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Baterías con indicación de carga disponible para controlar el estado de uso
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte en madera	100 mm / 4 "
Profundidad de corte en metal NF	25 mm / 1 "
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm / 3/8 "
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	550 - 2800 rpm
Peso con batería	2.4 kg / 5.3 lbs

Vibración

Serrar madera	8.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar metal	11.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja para sierra de calar
 Hoja para sierra de calar
 Llave hexagonal
 Llave hexagonal
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Boquillas de aspiración
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 Maletín profesional
 Maletín profesional
 Boquillas de aspiración
 Cristal protector
 Cristal protector
 Plaqu. protecc. contra arranque virutas
 Plaqu. protecc. contra arranque virutas