

## STA 18 LTX 100 (601002890) Sierra de calar de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 601002890

EAN 4007430324603



Ilustración representativa



- Extremadamente cómoda gracias al tamaño pequeño de la empuñadura y la superficie Softgrip
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Tensión de la batería                  | 18 V             |
| Profundidad de corte en madera         | 100 mm / 4 "     |
| Profundidad de corte en metal NF       | 25 mm / 1 "      |
| Profundidad de corte en chapa de acero | 10 mm / 3/8 "    |
| Radio de giro de/hasta                 | - 45 / + 45 °    |
| Niveles de carrera pendular            | 4                |
| Número de carreras marcha en vacío     | 550 - 2800 rpm   |
| Carrera de la hoja de sierra           | 22 mm / 7/8 "    |
| Peso sin batería                       | 1.9 kg / 4.2 lbs |
| Peso con batería                       | 2.3 kg / 5.1 lbs |

## Vibración

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Serrar madera             | 8.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar metal              | 11.8 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 83 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 94 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Llave hexagonal  
sin batería, sin cargador  
Boquillas de aspiración  
Cristal protector  
Plaqu. protecc. contra arranque virutas