

## **G 400 (601052000) Retificadora direita** **(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão**

N.º de pedido 601052000  
EAN 4061792257627



Imagem representativa



- Retificadora direita robusta para desbastar, fresar, lixar e cortar, mesmo em zonas íngremes
- Veio longo, ideal para trabalhar em zonas de difícil acesso
- Colar de aperto preciso para utilização estacionária
- Tampa de proteção amovível em borracha, para trabalhar com conforto e segurança
- Design compacto para ótimo manuseamento

**Dados técnicos****Valores característicos**

Rotações em vazio	30000 rpm
Potência nominal	380 W
Potência útil	250 W
Rotações com carga nominal	12400 rpm
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.2362 "
Peso sem cabo de alimentação	1.5 kg / 3.3 lbs
Comprimento do cabo	2.55 m / 8 ft

**Vibração**

Lixar superfície (até Ø 25 mm)	6.6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar superfície (até Ø 50 mm)	13.6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Pinça de aperto 6 mm  
Tampa de proteção em borracha  
2 Chaves de bocas